

# Datenblatt Thermobond® - Selfsealer-Papier

**Thermobond®** - ist ein holzfreies Naturpapier 102 gr/m<sup>2</sup>, extraweiss, beidseitig beschichtet. Es ist geeignet für Laserdrucker und Hitze-Druck Versiegelung.

Eigenschaften	Daten	Norm
<b>Grammatur:</b>	102 +/- 3,0 gr/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 1924-2
<b>Reißlänge:</b> längs quer	mini 6500 m mini 3500 m	DIN EN ISO 1924-2 DIN EN ISO 1924-2
<b>Rauhigkeit:</b> Vorderseite Rückseite	200-500 ml/min (n.Bendtsen) 200-500 ml/min (n.Bendtsen)	DIN 53108 DIN 53108
<b>Porosität:</b>	0 - 30 ml/min (n.Bendtsen)	DIN 53120-1
<b>Dicke:</b>	115-125 µm	DIN EN 20534
<b>Opazität:</b>	86-95 %	DIN 53146
<b>Weiß:</b>	110-114%	DIN 53145
<b>Feuchtigkeit:</b>	ca. 38%, +/- 3% relativ	bei 21 Grad Celsius

## Umweltaspekte:

Das Papier ist ECF-gebleicht und voll recyclebar.

Umwelt und Gesundheit: Unbedenklichkeitsbescheinigung ISEGA-Gutachten Reg. Nr. 32284U11

gültig vom: 01.02.2011